

# ULTRACOLOR SELLADOR VINILICO

Sellador Vinil - Acrílico

# ULTRA COLOR.

## CARTA TÉCNICA

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### **PRODUCTO**

Sellador Vinil-Acrílico.

#### **TIPO**

Vinil – Acrílico.

#### **USOS RECOMENDADOS**

Sellar porosidad de muros nuevos y repintados, yeso, cemento, y concreto.

#### **COLORES**

Transparente.

#### **ACABADO**

Incoloro, transparente.

### 2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

#### **SÓLIDOS POR PESO (%)**

35.5 – 38.5

#### **SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)**

32.5 – 34.5

#### **VISCOSIDAD**

100 - 115 KU al momento de envasado.

#### **DENSIDAD (g/ml)**

1.035 – 1.065

### 3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

#### **GENERAL**

El Sellador vinil-acrílico es un producto de excelente sellado.

#### **EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE**

Este producto está fabricado con materias primas que no están elaboradas a base de plomo ni de mercurio.

### 4. DATOS DE APLICACIÓN

#### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia del sellador como polvo, grasa, incluyendo salitre y alcalinidad.

#### **DILUCIÓN**

Diluir con agua limpia, 1 parte de sellador por 5 partes de agua cuando se vaya a repintar la superficie y 1 parte de sellador por 3 partes de agua cuando la superficie a pintar sea nueva y no tenga problemas de alcalinidad.

#### **MÉTODO DE APLICACIÓN**

Aplique con brocha, cepillo a dos manos uniformes, dejando secar entre mano y mano mínimo 60 minutos. Se puede utilizar sistema de aspersión sin aire para aplicar, diluyendo de acuerdo a las indicaciones del fabricante del equipo.

Cuando pinte pase la brocha hacia las áreas secas. Evite volver a pasar la brocha en las áreas ya selladas.

#### **TIEMPO DE SECADO**

A l tacto 30 minutos.

#### **ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA**

3.0 milésimas de pulgada.

#### **RENDIMIENTO TEÓRICO**

30 – 40 m<sup>2</sup>/ L diluido 3 a 1

Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, por mezclado, por aplicaciones irregulares de la superficie ni porosidad y pueden ser del orden del 50% o más.

### 5. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

#### **INFLAMABILIDAD**

Material emulsionado base agua, no inflamable.

#### **ALMACENAMIENTO**

En envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5 y 35 °C. Úsese preferentemente antes de **24 meses** a partir de la fecha de fabricación.

Debe mantenerse en lugares frescos y secos, después de uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

### 6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar.

No es un producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas ni ninguna otra condición extrema.

No se recomienda en las partes del muro que estén en contacto con pisos de tierra suelta, ni constantemente húmedos o mojados.

No se recomienda para superficies que previamente fueron pintados con una pintura elastomérica, ya que no permite la adherencia adecuada, en estos casos se recomienda pintar con una pintura similar.

### 7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

Bote	1L
Bote	4L

# ULTRACOLOR SELLADOR VINILICO

Sellador Vinil - Acrílico

# ULTRA COLOR.

## CARTA TÉCNICA

---

### 8. IMPORTANTE

---

#### ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

#### **IMPORTANTE**

**Distribuidora Kroma S.A. de C.V.** declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 1669-2363, 1669-2336 y del interior de la República marque sin costo al 01800 5002 543 y 01800 7720 700.**